

	Serienausstattung „Wilde Expedition-Truck D“
Fahrgestell:	
Motorisierung	3.0 I D EVle 129KW/175PS Dieselmotor
	Abgasnorm EURO VI E
Zulässiges Gesamtgewicht	7.000 kg
Radstand	4175 mm
Antrieb:	Permanenter Allrad mit Differentialsperren in der Mitte, hinten und vorn
	Pneumatisch zuschaltbares Untersetzungsgetriebe
Federung Hinterachse	Blattfederung
Federung Vorderachse	Quad-Tor Drehstabfederung
Länge	7.100 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	3.200 mm
	Luxussitze mit Armlehne hydraulisch gefedert für Fahrer + Beifahrer
	Klimaautomatik
	ABS
	ESP
	Regensensor
	Lichtsensoren
	Sitzheizung
	Tempomat
	Aufbauhersteller-Interface
	Nebelscheinwerfer
	Tagesfahrlichtschaltung
	VIN-Code digital
	Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektr. Schaltbar
	Airbag für Fahrer und Beifahrer
	Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
	Spiegel elektrisch verstell- und heizbar
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Rückfahrkamera Dometic Perfect View mit zwei Kameras (Nah/Fern) mit Monitor im Fahrerhaus
	Farb-Display TFT km
	Haltegriff an A-Säule
	Rückwandisolierung
	Scheiben getönt
	Wartungsanzeige
	Dachablage über Windschutzscheibe
	Spiegel für Aufbaubreite 2200 mm Kat. IV mit großem Weitwinkelspiegel
	Anhängerkupplung 3500 kg
	AdBlue Tank 20 Liter aussen am Rahmen

	Bereifung 265/70 R19,5 mit Schneeflockensymbol
	Feststellbremse manuell auf Hinterachse
	Gewichtsvariante 2700/4800 KG
	Schlussquerträger am Rahmenende
	Stabilisator HA + VA
	Umweltplakette 4/Grün
	Auspuffrohr mittig unter Fahrzeug
	90 L Dieseltank unter Fahrerhaus
	Beheizter Kraftstofffilter
	Dieselpartikelfilter
	Lichtmaschine 2520 Watt 14V 180 A
	Komfort-Geräuschkämmung
	Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
	Kurbelgehäuse-Entlüftung beheizt
	Schutz für Ölwanne
	Vorbereitung Nebenabtrieb
Aufbau:	Heckgarage mit Led Beleuchtung und zwei 230 V Steckdosen
	In Silentblöcken gelagerter verzinkter und in Fahrgestellfarbe lackierter Zwischenrahmen für Verwindung beim Geländeeinsatz nach Herstellervorschrift
	1 x 20 Liter Dieselkanister mit Halter und Vorhängeschloss
	Gepäckkoken
	Rundsitzgruppe mit zwei 230 V Steckdosen in der Sitzbank
	Durchstieg ins Fahrerhaus (600 x 600 mm) mit abschließbaren Türen im Fahrerhaus und der Kabine
	verriegelbare Innentüren als Raumtrenner nutzbar
	Bad durch verriegelbare Innentüren in großes Raumbad umwandelbar
	Kleiderstange in der Dusche
	Eck-Duschablage
	Sitzgruppe zum Bett 200 cm x 140 cm umbaubar
	Festbett über Garage 200 cm x 140 cm mit zwei unterlüfteten Kaltschaummatratzen (2 x 700 x 2000mm)
	Hochwertige Bultexpolster mit Microfaserbezug in verschiedenen Farben vorrätig
	Echtholz furnier in Esche oder Zirbe (Fronten)
	Echtholz furnier Esche oder Zirbe (Tisch)
	4 Stk Eckregale
	Spülenabdeckung
	Hinterlüftete Schränke (außer im Küchenbereich und Sitzbänke)
	Podest im Bereich der Sitzgruppe mit großer Schublade
	Victron Wechselrichter 12 V 3000 W
	Aussenanschluss für externe Solarpaneele (Solarladeregler Victron 100/30 Mppt und mc4 Stecker)
	Victron Solarladeregler

	Victron DC/DC Wandler
	2-flammiges Induktionskochfeld
	Kompressorkühlschrank Dometic CRX110 E
	Klappbarer Mülleimer
	Zu reinigender Abwasserfilter unter der Spüle
	Dimmbare LED-Beleuchtung
	230 V Steckdosen: 2 x Garage, 1 x Bad, 2 x Sitzgruppe, 2 x Küche, 3 x Kleiderschrank
	4 verstellbare LED-Leselampen mit jeweils zwei USB-Steckdosen
	7,7 KW LifePo4-Batterien (12Volt/560 Ah)
	Solaranlage 820 Watt
	LED Aussenleuchte
	4 KW Diesel-Luftheizung mit Höhenanpassung bis 5000 m
	Wasserpumpe und Wassertechnik von Lilie
	Separate Dusche mit zwei Abläufen
	Bad mit Spiegel, Hängeschrank und 230 V Steckdose
	WM-Aquatec Wasserfilter nach dem Wassertank
	Frischwassertank 280 Liter frostsicher in der rechten Sitzbank
	Grauwassertank 150 Liter frostsicher in der Garage
	elektrische Tankablaßventile von Lilie für Grau- und ggf. Schwarzwasser
	10 l leistungsfähiger 230 V Warmwasserboiler
	Wasserspültoilette mit 150 Liter Toilettentank frostsicher in der Garage oder Trockentrenntoilette mit 250 L Abwassertank frostsicher in der Garage nach Wahl
	Innenmaße der Kabine (L x B x H in mm) 4570 x 2100 x 2000
	40 mm Wand-/Deckenstärke (1,5 mm GFK innen/außen, 37 mm PU Schaum RG 50) Boden 79,5 mm mit integriertem Alurahmen, Alueinlagen unter der äußeren GFK-Schicht in 150 x 2 mm in der Heckwand und auf der rechten Seitenwand zur Befestigung von Airline-Schienen
	6 x Staukästen aus Kunststoff abschließbar
	Aluverstärkung 150mm/2mm auf Beifahrerseite und Heckwand
	5400 kg Leergewicht incl. vollem Wassertank, 90 % Dieseltank und 75 kg Fahrer
	TÜV, KFZ- Abblaßschlauch, Dokumentation, Testprotokolle
Endpreis incl. Überführung und deutschen Fahrzeugpapieren:	
6-Gang Schaltgetriebe:	210.000, - €
8-Gang Automatik	220.000, - €
	Alle Angaben ohne Gewähr, Gültig ab 30.07.2024