

	Serienausstattung „Wilde Expedition-Truck F“
Fahrgestell:	
Motorisierung	3.0 I D 129KW/175PS Dieselmotor
	Abgasnorm Euro VI OBD Step E, Canter
Zulässiges Gesamtgewicht	6.500 kg
Radstand	3415 mm
Antrieb:	Allradantrieb während der Fahrt zuschaltbar
	Freilaufnaben vorn für weniger Verbrauch und weniger Verschleiß bei ausgeschaltetem Allradbetrieb
	Untersetzungsgetriebe für Geländeeinsatz
	5-Gang Schaltgetriebe
Bereifung	205/75 R17,5 Traktionsreifen vorn, hinten und Ersatzrad (hinten Zwillingsbereifung) mit Ventilverlängerung mit Schneeflockensymbol
Länge	6.540 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	3.180 mm
	Umweltplakette 4/Grün
	Wegfall Geschwindigkeitsbegrenzung (Höchstgeschwindigkeit 130 km/h egetragen im KFZ-Brief)
	Differentialsperre mit begrenztem Schlupf hinten
	Ersatzrad hinten unter Fahrzeugrahmen doppelt gesichert
	Dieseltank 100 Liter
	AdBlue Tank 15 Liter mit Abdeckung
	ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
	Comfort-Einzelkabine kippbar
	Rückspiegel beheizt
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Armlehne Fahrersitz
	Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit einstellbarer Horizontalfederung
	Beifahrerdoppelsitzbank mit klappbarer Rückenlehne
	Lenksäulenhalter verstellbar
	Airbag für Fahrer und Beifahrer
	Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
	2-Din Touchscreen Radio incl. Apple CarPlay
	Klimaautomatik
	Lichtmaschine 14V, 140 A
	Batterieabdeckung zweifach
	automatisches Tagfahrlicht
	Halogen Nebelscheinwerfer
	LED Frontscheinwerfer
	Sicherheitspakt mit Warndreieck, Wagenheber, Warnleuchte, Verbandskasten
	Rückfahrkamera Dometic Perfect View mit zwei Kameras (Nah-/Fernbereich) und Anzeige über Radiobildschirm

	Kunststoffstaukästen links und rechts abschließbar
	Anhängerkupplung 3,5 t
Aufbau:	Heckgarage mit LED Beleuchtung und zwei 230 V Steckdosen
	Federgelagerter verzinkter und in Fahrgestellfarbe lackierter Zwischenrahmen für Verwindung beim Geländeeinsatz nach Herstellervorschrift
	3-fach verriegelte Aufbautür mit Treibriegelstange und Haushaltsschloss
	Elektrische Einstiegstreppe P2000 3-stufig
	Rundsitzgruppe mit zwei 230 V Steckdosen in der Sitzbank
	Durchstieg ins Fahrerhaus (600 x 600 mm) mit abschließbaren Türen im Fahrerhaus und der Kabine
	verriegelbare Innentüren als Raumtrenner nutzbar
	Bad durch verriegelbare Innentüren in großes Raumbad umwandelbar
	Kleiderstange in der Dusche
	Eck-Duschablage
	Sitzgruppe zum Bett 200 cm x 140 cm umbaubar
	Festbett über Garage 200 cm x 140 cm mit zwei unterlüfteten Kaltschaummatratzen (2 x 700 x 2000mm)
	Hochwertige Bultexpolster mit Microfaserbezug in verschiedenen Farben vorrätig
	Echtholz furnier in Esche oder Zirbe
	Echtholz furnier Tisch in Esche oder Zirbe
	4 Stk Eckregale
	Spülenabdeckung
	Hinterlüftete Schränke (außer im Küchenbereich und Sitzbänke
	Podest im Bereich der Sitzgruppe mit großer Schublade
	Aussenanschluss für externe Solarpanele (Solarladeregler Victron 100/30 Mppt und mc4 Stecker)
	Victron Wechselrichter 12 V 3000 W
	Victron Solarladeregler
	Victron DC/DC Wandler
	2-flammiges Induktionskochfeld
	Kompressorkühlschrank Dometic CRX110 E
	Klappbarer Mülleimer
	Zu reinigender Abwasserfilter unter der Spüle
	Dimmbare LED-Beleuchtung
	230 V Steckdosen: 2 x Garage, 1 x Bad, 2 x Sitzgruppe, 2 x Küche, 3 x Kleiderschrank
	4 verstellbare LED-Leselampen mit jeweils zwei USB-Steckdosen
	7,7 KW LifePo4-Batterien (12Volt/560Ah)
	Solaranlage 820 Watt
	LED Aussenleuchte
	4 KW Diesel-Luftheizung mit Höhenanpassung bis 5500 m
	Wasserpumpe und Wassertechnik von Lilie
	Separate Dusche mit zwei Abläufen

	Bad mit Spiegel, Hängeschrank und 230 V Steckdose
	WM-Aquatec Wasserfilter nach dem Wassertank
	Frischwassertank 280 Liter frostsicher in der rechten Sitzbank
	Grauwassertank 150 Liter frostsicher in der Garage
	elektrische Tankablaßventile von Lilie für Grau- und ggf. Schwarzwasser
	10 l leistungsfähiger 230 V Warmwasserboiler
	Wasserspültoilette mit 150 Liter Toilettentank frostsicher in der Garage oder Trockentrenntoilette mit 250 L Abwassertank frostsicher in der Garage nach Wahl
	Innenmaße der Kabine (L x B x H in mm) 4570 x 2100 x 2000
	40 mm Wand-/Deckenstärke (2 mm Gewebe-GFK innen/außen, 36 mm PET-Schaum RG 50) Boden 79,5 mm mit integriertem Alurahmen, Alueinlagen unter der äußeren GFK-Schicht in 150 x 2 mm in der Heckwand und auf der rechten Seitenwand zur Befestigung von Airline-Schienen
	2 x Staukästen aus Kunststoff abschließbar
	Aluverstärkung 150mm/2mm auf Beifahrerseite und Heckwand
	5200 kg Leergewicht incl. vollem Wassertank, 90 % Dieseltank und 75 kg Fahrer
	Ablaßschlauch, Dokumentation, Testprotokolle
	Alle Angaben ohne Gewähr
Endpreis incl. Überführung und deutschen Fahrzeugpapieren:	165.000, - €
	Alle Angaben ohne Gewähr, Preise ab 30.07.2024