

	Serienausstattung „Wilde Expedition-Truck F“
Fahrgestell:	
Motorisierung	3.0 I D 129KW/175PS Dieselmotor
	Abgasnorm Euro VI OBD Step E, Canter
Zulässiges Gesamtgewicht	6.500 kg
Radstand	3415 mm
Antrieb:	Allradantrieb während der Fahrt zuschaltbar
	Freilaufnaben vorn für weniger Verbrauch und weniger Verschleiß bei ausgeschaltetem Allradbetrieb
	Untersetzungsgetriebe für Geländeeinsatz
	5-Gang Schaltgetriebe
Bereifung	205/75 R17,5 Traktionsreifen vorn, hinten und Ersatzrad (hinten Zwillingsbereifung) mit Ventilverlängerung mit Schneeflockensymbol
Länge	6.540 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	3.180 mm
	Umweltplakette 4/Grün
	Wegfall Geschwindigkeitsbegrenzung (Höchstgeschwindigkeit 130 km/h egetragen im KFZ-Brief)
	Differentialsperre mit begrenztem Schlupf hinten
	Ersatzrad hinten unter Fahrzeugrahmen doppelt gesichert
	Dieseltank 100 Liter
	AdBlue Tank 15 Liter mit Abdeckung
	ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
	Comfort-Einzelkabine kippbar
	Rückspiegel beheizt
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Armlehne Fahrersitz
	Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit einstellbarer Horizontalfederung
	Beifahrerdoppelsitzbank mit klappbarer Rückenlehne
	Lenksäulenhalter verstellbar
	Airbag für Fahrer und Beifahrer
	Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
	2-Din Touchscreen Radio incl. Apple CarPlay
	Klimaautomatik
	Lichtmaschine 14V, 140 A
	Batterieabdeckung zweifach
	automatisches Tagfahrlicht
	Halogen Nebelscheinwerfer
	LED Frontscheinwerfer
	Sicherheitspakt mit Warndreieck, Wagenheber, Warnleuchte, Verbandskasten
	Rückfahrkamera Dometic Perfect View mit zwei Kameras (Nah-/Fernbereich) und Anzeige über Radiobildschirm

	Kunststoffstaukästen links und rechts abschließbar
	Anhängerkupplung 3,5 t
Aufbau:	Heckgarage mit LED Beleuchtung und zwei 230 V Steckdosen
	Federgelagerter verzinkter und in Fahrgestellfarbe lackierter Zwischenrahmen für Verwindung beim Geländeeinsatz nach Herstellervorschrift
	3-fach verriegelte Aufbautür mit Treibriegelstange und Haushaltsschloss
	Elektrische Einstiegstreppe P2000 3-stufig
	Rundsitzgruppe mit zwei 230 V Steckdosen in der Sitzbank
	Durchstieg ins Fahrerhaus (600 x 600 mm) mit abschließbaren Türen im Fahrerhaus und der Kabine
	verriegelbare Innentüren als Raumtrenner nutzbar
	Bad durch verriegelbare Innentüren in großes Raumbad umwandelbar
	Kleiderstange in der Dusche
	Sitzgruppe zum Bett 200 cm x 140 cm umbaubar
	Festbett über Garage 200 cm x 140 cm mit zwei unterlüfteten Kaltschaummatratzen (2 x 700 x 2000mm)
	Hochwertige Bultexpolster mit Microfaserbezug in verschiedenen Farben vorrätig
	Echtholz furnier in Esche oder Zirbe
	Echtholz furnier Tisch in Esche oder Zirbe
	4 Stk Eckregale
	Spülenabdeckung
	Hinterlüftete Schränke (außer im Küchenbereich und Sitzbänke
	Podest im Bereich der Sitzgruppe mit großer Schublade
	Victron Wechselrichter 12 V 3000 W
	Victron Solarladeregler
	Victron DC/DC Wandler
	2-flammiges Induktionskochfeld
	Kompressorkühlschrank Dometic CRX110 E
	Klappbarer Mülleimer
	Zu reinigender Abwasserfilter unter der Spüle
	Dimmbare LED Ambientebeleuchtung
	230 V Steckdosen: 2 x Garage, 1 x Bad, 2 x Sitzgruppe, 2 x Küche, 3 x Kleiderschrank
	4 verstellbare LED-Leselampen mit jeweils zwei USB-Steckdosen
	7,7 KW LifePo4-Batterien (12Volt/560Ah)
	Solaranlage 820 Watt
	LED Aussenleuchte
	4 KW Diesel-Luftheizung mit Höhenanpassung bis 5500 m
	Wasserpumpe und Wassertechnik von Lilie
	Separate Dusche mit zwei Abläufen
	Bad mit Spiegel, Hängeschrank und 230 V Steckdose
	WM-Aquatec Wasserfilter nach dem Wassertank
	Frischwassertank 280 Liter frostsicher in der rechten Sitzbank

	Grauwassertank 150 Liter frostsicher in der Garage
	elektrische Tankablaßventile von Lilie für Grau- und ggf. Schwarzwasser
	10 l leistungsfähiger 230 V Warmwasserboiler
	Wasserspültoilette mit 150 Liter Toilettentank frostsicher in der Garage oder Trockentrenntoilette mit 250 L Abwassertank frostsicher in der Garage nach Wahl
	Innenmaße der Kabine (L x B x H in mm) 4570 x 2100 x 2000
	40 mm Wand-/Deckenstärke (2 mm Gewebe-GFK innen/außen, 36 mm PET-Schaum RG 50) Boden 79,5 mm mit integriertem Alurahmen, Alueinlagen unter der äußeren GFK-Schicht in 150 x 2 mm in der Heckwand und auf der rechten Seitenwand zur Befestigung von Airline-Schienen
	Garagenklappen Fahrer.- u. Beifahrerseite (B x H in mm) 950 x 570
	2 x Staukästen aus Kunststoff abschließbar
	Aluverstärkung 150mm/2mm auf Beifahrerseite und Heckwand
	5200 kg Leergewicht incl. vollem Wassertank, 90 % Dieseltank und 75 kg Fahrer
	Ablaßschlauch, Dokumentation, Testprotokolle
	Alle Angaben ohne Gewähr
Endpreis incl. Überführung und deutschen Fahrzeugpapieren:	165.000, - €
	Alle Angaben ohne Gewähr, Preise ab 05.09.2024